

Impresión

Tecnología de impresión	Láser electrofotográfico
Tipo de suministros	Cartucho de tóner y unidad de tambor‡
Velocidad de impresión máx. en negro (ppm)	Hasta 21ppm (carta)
Velocidad de impresión máx. a color (ppm)	N/D
Resolución de impresión (dpi máx.)	Hasta 2400 x 600 dpi (tecnología HQ1200)
Capacidad de entrada del papel‡	Bandeja con capacidad para 150 hojas‡
Impresión Dúplex	N/D
Interfaces estándares	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet, 802.11b/g/n inalámbrica
Memoria Estándar (MB)	32MB
Compatibilidad del controlador de impresión†	Windows®, Mac OS® y Linux
Ciclo mensual de trabajo‡	Hasta 10.000 páginas‡
Volumen de impresión mensual recomendado	250 a 1.800 páginas (máximo){

Copia

[Volver al principio](#)

Tipo de copiado	Copiado en blanco y negro
Diseño	Cama plana
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡	Hasta 10 páginas‡
Velocidad de copiado máx. en negro (cpm)	Hasta 21cpm (carta)
Velocidad de copiado máx. a color (cpm)	N/D
Copiado independiente	Sí
Reducción / Ampliación	25% a 400% en incrementos de 1%
Funcionalidad de ordenación	Sí
Función N en 1	Sí
Copia tamaño afiche	Sí
Tamaño del cristal del escáner	8,5" x 11" (carta/A4)

Escaneo

[Volver al principio](#)

Tipo de escáner	Escanea en blanco y negro y a color
Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)†	Hasta 19.200 x 19.200 dpi
Resolución óptica de escaneado (dpi)	Hasta 600 x 1.200 dpi
Profundidad de color	24 bits
Compatibilidad del controlador de escaneo†	Windows®, Mac OS® y Linux
Aplicaciones†	N/D
Aplicaciones OCR†	N/D
Funcionalidad de escaneo a otros destinos†	Archivo, imagen, correo electrónico, Share- Point®♦

Otro

[Volver al principio](#)

Funciones Estándar de Red†	Impresión y escaneo
Protocolos de red compatibles (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan)
Protocolos de red compatibles (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan)
Interfaz de red estándar	Ethernet y 802.11b/g/n inalámbrica
Tipos de papel	20% a 80% (sin condensación)
Manejo de soportes de impresión	A5, A4, carta y legal
Manejo de Papel - Alimentación Manual (Tamaño del papel)	A5, A4, carta y legal

Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.)	17 a 28 lb.
Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.)	17 a 24 lb (65 a 90 g/m2)
Capacidad de salida de papel (hojas)	50 hojas (cara abajo)
Pantalla LCD	LCD de dos líneas
Consumo eléctrico - Reposo/En Espera/Copiando	1 W / 50 W / 390 W
Calificación ENERGY STAR®	Sí
Temperaturas operativas	50 a 90 °F / 10 a 32 °C
Ruido (En Espera/Copiando)	32 dB / 52 dB
Código UPC	012502639800
Garantía	1 año carry in